

RCSwiki-Tip

4 Formatierung Beispiele

Der Code:

```
===== Überschrift 1 =====  
===== Überschrift 2 =====  
===== Überschrift 3 ====  
== Überschrift 4 ===  
== Überschrift 5 ==
```

Das Ergebnis:

Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

Überschrift 4

Überschrift 5

Der Code:

```
Fließtext normal //kurisv// **fett** //**fettkuriv**//  
unterstrichen <del>durchgestrichen </del>
```

Das Ergebnis: Fließtext normal **kurisv** **fett fettkuriv**
unterstrichen durchgestrichen

Hinweisboxen (Wrap plugin)

Das Ergebnis:





Infobox

Der Code:

```
<WRAP center info>\\
Infobox\\
</WRAP>
```

Das Ergebnis:



Wichtig

Der Code:

```
<WRAP center important>\\
Wichtig\\
</WRAP>
```

Das Ergebnis:

Einfache Box

Der Code:

```
<WRAP center box>\\
Einfache Box\\
</WRAP>
```

Oder in zwei Spalten aufgeteilt. Das Ergebnis:



Warnung oder Achtung



Download



Hilfe-Box



Baustelle oder Konstruktion



Tip-Box

Der Code würde dann so aussehen:

```
<WRAP group>\\
<WRAP half column><WRAP center round important>\\
Warnung oder Achtung\\
</WRAP><WRAP center round help>\\
Hilfe-Box\\
</WRAP> <WRAP center round tip>\\
Tip-Box\\
</WRAP> </WRAP>

<WRAP half column><WRAP center round download>\\
Download\\
</WRAP><WRAP center round todo>\\
Baustelle oder Konstruktion\\
</WRAP>\\
</WRAP>\\
</WRAP>
```

CSS Userstylesheet



Admininfo: Benutzerdefinierte Stylsheets (CSS) sind zu finden unter
rcswiki/conf/userstyle.css

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=rcswiki-hilfe:formatierung&rev=1555426605>

Last update: **2019/04/16 16:56**

