

Bestell- und Lieferformular für Brandschutzschränke der RCS BSS-Serie**Hinweise**

Für die Bestellung/Lieferung des Brandschutzgehäuses ist es erforderlich, dieses Formular vollständig auszufüllen.
Bitte senden Sie uns dieses Formular anschließend an folgende Emailadresse zurück: projekte@rcs-audio.com

| 1. Allgemeine Projektangaben | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------|--------------|
| Projektnummer: | | | | | |
| Genaue Projektbezeichnung: | | | | | |
| Straße, Hausnummer: | | | | | |
| Postleitzahl, Ort: | | | | | |
| Ansprechpartner: | Telefon: | | | | |
| 2. Besonderheiten vor Ort im Bezug auf die Anlieferung | | | | | |
| Anmeldung bei Bauleitung erforderlich: | | Parkmöglichkeiten vorhanden: Adressangaben/Beschreibung | | | |
| Liefer-Avisierung erforderlich: | | | | | |
| Schutzausrüstung erforderlich: | Helm | Warnweste | Sicherheitsschuhe | Gehörschutz | Schutzbrille |
| 3. Anlieferung | | | | | |
| Die Anlieferung erfolgt ausschließlich bis Bordsteinkante der Baustelle. Eine Verbringung an den Verfügungsort übernimmt der Kunde/Errichter. | | | | | |
| 4. Einbringung / Aufbau / Montage vor Ort (aufpreispflichtig) | | | | | |
| Die Anlieferung erfolgt ausschließlich bis Bordsteinkante der Baustelle. Eine Verbringung und/oder ein Aufbau am Verfügungsort wird benötigt und muss durch das zugelassene Fachunternehmen übernommen werden. | | Angebot bereits vorhanden und beauftragt | | | |
| | | Angebot wird noch benötigt | | | |
| 5.1 Verbringungs- / Aufstellort (nur ausfüllen, wenn Punkt 4. gewünscht) | | | | | |
| Aufstellort: | oder | | | | |
| Etage: | | Raumnummer: | | | |
| Sonstiges: | | | | | |
| 5.2 Erreichbarkeit des Aufstellortes (nur ausfüllen, wenn Punkt 4. gewünscht) | | | | | |
| Zugang: | Ebenerdig (bis maximal 2 Treppenstufen) | | | | |
| | Zugang über Fenster | | | | |
| | Zugang über Durchgangstüren | | | | |
| | Zugang über Treppen / Treppenhäuser | | | | |
| | Gerade Treppen mit Unterzug | | | | |
| | Treppen mit 90° Wendepunkt | | | | |
| | Wendeltreppen (180° gebogen) | | | | |
| | Treppen mit Podest (90° bzw. 180°) | | | | |
| | Zugang über Aufzug möglich | | | | |
| | Verwendung von Hubwagen möglich | | | | |
| Freigabe: | | | | | |
| Ort, Datum | Unterschrift | | | Stempel | |

Wichtige Hinweise für die Anlieferung von Brandschutzschränken der RCS BSS-Serie

Transport/Anlieferung

Die Anlieferung Ihres Brandschutzsystems erfolgt durch eine Spedition auf einer Transportpalette mit Sondermaßen.

Die Spedition liefert bis zur Bordsteinkante, d. h. dem Errichter obliegt die Verbringung des BSS an den Aufstellungsort.

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, muss der Transport des Brandschutzschranksystems zur Verwendungsstelle somit vom Kunden/Errichter selbst organisiert werden.

Dies gilt auch für den Fall, dass ein Aufbau vor Ort durch eine zertifizierte Fachfirma mit beauftragt wurde (s. nächster Punkt), da zwischen der Anlieferung und dem Termin zum Aufbau einige Werktagen liegen können. In diesem Fall muss der Errichter den Brandschutzschrank zu den unten genannten Bedingungen zwischenlagern, um Schäden zu vermeiden.



Beispiel hier: BSS-3040 C

HINWEIS ZUR ANLIEFERUNG

Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung durch eine Spedition nur bis Bordsteinkante erfolgen kann.

Aufbau durch eine zertifizierte Fachfirma

Wenn die Verbringung des montierten Schrankes an den Aufstellungsort aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (enges Treppenhaus etc.) nicht möglich ist besteht die Möglichkeit, den Brandschutzschrank vor Ort durch ein fachkundiges und vom Hersteller zertifiziertes Unternehmen aufzubauen zu lassen.

Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bei Bedarf gerne an. Beachten Sie hierbei, dass es eine Vorlaufzeit von ca. 4 – 6 Wochen gibt.

AUFBÄUSERVICE ERFORDERLICH?

Wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an unsere Projektabteilung: projekte@rcs-audio.com

Meldung von Transportschäden

Der Gefahrübergang ist bei Anlieferung. Das Brandschutz-System muss bei Anlieferung unverzüglich überprüft und eventuell erkennbare Mängel sofort auf dem Warenbegleitschein/Frachtbrief beim Spediteur vermerkt werden. Mängel sind dem Verkäufer oder der RCS AUDIO-SYSTEMS GmbH schriftlich (spätestens 5 Werkstage nach Ablieferung) mitzuteilen. Mängel, die durch einen Weitertransport des Systems entstanden sein können, sind von der Nacherfüllung ausgeschlossen.

Schäden sind mit aussagekräftigen Fotos zu dokumentieren.

| Gewicht der Brandschutz- schränke: | |
|--|--------|
| BSS-3024 C | 290 kg |
| BSS-3030 C | 340 kg |
| BSS-3040 C | 420 kg |
| BSS-9040 D | 590 kg |
| BSS-1500 A | 154 kg |
| BSS-300 A | 32 kg |

Stand 01.10.2022

Lager- und Umgebungsbedingungen

Um die volle Funktionsfähigkeit und eine lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten, bitten wir die folgenden Punkte bei der Zwischenlagerung, Aufstellung und Montage zu beachten und einzuhalten:

- Nicht im Freien lagern oder aufstellen
- Vor Feuchtigkeit, Regen, Spritzwasser und Witterungsbedingungen schützen
- Nicht unter 10°C und nicht über 40°C lagern (DIN EN 61439-1), keinen Frost zulassen
- nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von über 50% lagern oder aufstellen
- bei Zwischenlagerung auf Transportpalette belassen
- nicht stapeln, nicht belasten, nicht auf die Türen stellen