

BSS-30XX / BSS-9040

Beschreibung BSS-30xx Serie

Die Brandschutz-Standschränke der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR. Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unseren 19" Schwenkrahmenschränken der RSS-Serie durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern.

Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5524 B, RSS-5530 B und RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit anderen 19"-Schränken eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen
- Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR
- Listenpunkt Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2
- Listenpunkt Brandlastdämmung 60 Minuten (I60)
- Listenpunkt Schutzklasse II (IP 54)
- Listenpunkt Integriertes, aktives Lüftungssystem 2x D 80 mm
- Listenpunkt Zweifache Kabeleinführung oben
- Listenpunkt Doppeltür mit verdeckten Stahlscharnieren
- Listenpunkt Nachrüstung eines DIN Halbzylinders ist möglich
- Listenpunkt Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten
- Listenpunkt Farbe RAL-7035 (lichtgrau)

From:

<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:

<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:brandschutzschraenke:bss-30xx&rev=1666797624>

Last update: 2022/10/26 17:20

